




Technical Data Sheet

Code	Catalogue	Page
2003F	CATALOGUE	088CS
HS Code		84198180
Capacity		conveyor width 350 mm
Production		120÷350 kg/ hour
.....		
.....		
.....		

Dim. mm (WxDxH)	Energy	kW Total	Voltage	Phase	Frequency	N. Components	Nett. Weight kg
480 x 560 x 430		2,450	220-240	1F+N	50/60	1	27.00

GB Tunnel toaster with timer, belt width 350 mm

Continuous bread conveyor. Stainless steel casing. Stainless steel rotating toasting conveyor. Baking chamber with thermal insulation. Toasting conveyor speed regulator manuale. 3 heating element ignition modes. Energy saving mode. Front or rear toast outlet. Cooking time 90÷340 seconds.

I Tostapane a tunnel con timer, tappeto largo 350 mm

Tostapane per tostare pane a ciclo continuo. Struttura in acciaio inox. Tappeto di tostatura girevole in acciaio inox. Camera di cottura con isolamento termico. Regolatore velocità di scorrimento tappeto di cottura manuale. 3 modalità accensione resistenze. Modalità risparmio energetico. Uscita del pane tostato frontale o posteriore. Tempo di cottura 90÷340 secondi.

D Tunneltoaster mit Timer, Bandbreite 350 mm

Toaster zum ununterbrochene Toasten von Brot. Gehäuse aus Edelstahl. Drehbares Toastband aus Edelstahl. Backkammer mit Wärmedämmung. Toastband-Gleitgeschwindigkeitsregler manuell. Energiesparbetrieb. Vorder- oder Hintertoastauslass. Backzeit 90÷340 Sekunden.

E Tostador a túnel con temporizador, ancho de cinta 350 mm

Tostadora para tostar el pan en proceso continuo. Estructura de acero inoxidable. Tapete giratorio de acero inoxidable para tostar. Cámara de cocción revestida con material aislante. Regulación velocidad deslizamiento tapete de cocción manual. 3 modos para activar las resistencias. Modo de ahorro de energía. Salida del pan tostado anterior o posterior. Tiempo de cocción 90÷340".

FR Toasteur à tunnel avec minuterie, largeur de bande 350 mm

Convoyeur à pain continu. Corps en acier inox. Convoyeur de grillage rotatif en acier inox. Chambre de cuisson avec isolation thermique. Régulateur de vitesse du convoyeur de grillage manuel. 3 modes d'allumage des éléments chauffants. Modalité économie d'énergie. Sortie du pain grille frontale ou arrière. Temps de cuisson 90÷340".

P Torradeira de túnel com temporizador, largura do tapete 350 mm

Torradeira para tostagem contínua de pão. Estrutura em aço inoxidável. Tapete de tostagem rotativo em aço inoxidável. Câmara de cozedura revestida com material isolante. Regulação manual da velocidade de deslizamento do tapete de cozedura. 3 modos de ativação dos elementos de aquecimento. Modo de poupança de energia. Saída de tostagem frontal ou traseira. Tempo de cozedura 90÷340".

Virtus Group GmbH

Hüserstraße 53 D-59075 Hamm

P +49 (0) 2381-97371-0
F +49 (0) 2381-97371-88
E info@virtusnet.de

HRB 4486 Amtsgericht Hamm/Westf.
USt. ID-Nr.: DE814055285
Eori: DE57881370000
WEEE-Reg.-Nr.: DE 99768220
VerpackG: DE1211413051725